LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Conectando el futuro con el presente

OHAUS®

GUARDIAN™ 5000

PARRILLA DE CALENTAMIENTO Y AGITACIÓN

Rendimiento confiable para aplicaciones exigentes en el laboratorio.

- Calentamiento preciso
- Agitación confiable
- Control digital
- Diseño robusto y seguro



Soluciones que impulsan tu laboratorio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función	Calentamiento y agitación
Capacidad	22 L
Construcción de la placa	Cerámica
Tamaño de la placa	26 cm x 26 cm
Rango de temp.	Ambiente +5 °C – 500 °C
Rango de velocidad	50 rpm – 1.800 rpm
Calibración	Calibración de temperatura de 3 placas/3 sondas
Control	Digital
Dimensiones	402 mm x 118 mm x 287 mm (LxAxA)
Pantalla	Pantalla LCD brillante de alto contraste
Peso neto	6,7 kg
Alimentación	100 V – 120 V ~ 15 A 50/60 Hz
Certificación de seguridad	CE; TUV
Estabilidad de velocidad	+/- 2 %
Sonda de temperatura	Pt100; Pt1000; Disponible como accesorio Placa de +/- 1 %, debajo de 100 °C +/- 1 °C y sonda de +/- 0.5 %, debajo de 100 °C +/- 0.5 °C
Temporizador	1 min - 5.999 min
Entorno de trabajo	5 °C – 40 °C, 80% de HR, sin condensación

APLICACIONES

- Preparación de soluciones
- Síntesis química
- Investigación y desarrollo
- Control de calidad

Equipos diseñados para un mejor mañana

56 1040 0441 ventas@laborwasserdemexico.com www.laborwasserdemexico.com

C. Laureles 62, Jardines de Atizapán, 52978 Cdad. López Mateos, Méx.

Nuestros productos están destinados únicamente para uso en laboratorio.